

Rozstříkový ventil LUB-MKKD-IS



Rozstříkový ventil LUB-MKKD-IS je ventil určený pro bezkontaktní rozstříkovou aplikaci lepidel, mazacích tuků a olejů. Podle zvolené výstupní trysky je možno ventil použít pro materiály s různou viskozitou, od tekutých a až po vysoce viskózní materiály.

Zvláštností tohoto ventilu je integrovaný rozstříkový ventil, který po uzavření přívodu materiálu ještě prostříkne výstupní trysku a tím ji vyčistí pro další aplikaci.

Ovládání ventilu je pomocí integrovaného 5/2 cestného pneumatického ventilu, který umožňuje až 30 sepnutí za sekundu.

V sestavě s regulátorem tlaku LubTec umožňuje ventil vysokou opakovatelnost dávky.

Standardně dodávaná tryska je $\varnothing 0,5$ mm.
(ostatní možnosti \varnothing trysky jsou od 0,2 až 2,5 mm)

Ventil umožňuje nastavení zdvihu jehly pomocí šroubu.

Opce:

- Elektrická kontrola pohybu jehly
- Vyhřívání těla ventilu pro stabilní dávku při různé teplotě okolí.

Technická data:

Tlak materiálu	max. 35 bar
Ovládací tlak	min. 5-6 bar
Počet pulzů - taktů	až 30 taktů za sekundu
Rozměry	132x81x22 včetně ovládacího 5/2 ventilu
Hmotnost	cca. 330 g
Tryska	nerezová
Jehla	nerezová
Materiál těsnění	viton