

Dopravní čerpadla z originálního balení



Dopravní sudová čerpadla jsou dvou činná pístová čerpadla s pneumatickým motorem. Dopravní sudová čerpadla slouží k dopravě nízko až středně viskózních i plněných materiálů. Čerpadla jsou ideálním řešením pro přečerpávání materiálů z originálního balení – 60 / 200 l a IBC kontejnerů do tlakových zásobníků směšovací strojů. Čerpadla je možné kombinovat s pneumatickým zvedacím zařízením pro snadnější manipulaci a elektrickým míchadlem pro materiály s plnivem. Čerpadla jsou dodávána s různými druhy těsnění podle vlastností dopravovaného materiálu.

Vlastnosti dopravních čerpadel:

- Dvojčinné pístové čerpadlo
- Koulová sedla
- Maximální dopravní viskozita 80 000 mPa.s
- Převodový poměr 7,5 : 1.
- Maximální pracovní tlak 60 bar.
- Různé druhy těsnění – standard PTFE
- Dopravní množství 2,3 l při 20 dvou zdvizích.
- Spotřeba vzduchu 145 l při 20 dvou zdvizích.
- Maximální výška 860 mm pro 200 l sud.
- Hmotnost samostatné pumpy 15,00 kg



Výbava na přání:

- Pneumatické zvedací zařízení
- Elektrické hlídání minimální hladiny
- Elektrické míchadlo
- Vyhřívaná manžeta
- SILICA GEL filtr.

Objednací číslo pro základní čerpadlo:

TP60 – 505-06-62

TP200 – 505-06-82